

<http://ukulpic.fr/spip.php?article73>



Besoin d'une sangle ? Le président résoud votre problème !

- L'instrument - Tuning -



Date de mise en ligne : samedi 21 février 2009

Copyright © Ukulélé Social Club de Picardie - Tous droits réservés

Besoin d'une sangle ? Le président résoud votre problème !

Je vous propose de bricoler une sangle spéciale Ukulélé en quelques minutes, sans percer ni trouer votre bel instrument ! Pour cela, il vous faut : Un **ukulélé** pas trop gros (soprano) une **sangle** d'environ un mètre trente, assez étroite (à peu près un centimètre), récupérée sur un vieil appareil photo, caméscope, etc.

En fait, il faut qu'elle puisse passer sous les cordes, entre les mécaniques et le sillet. Un **morceau de bande scratch** autocollante (longueur égale à l'épaisseur de la caisse de résonance). ça existe en blanc et en noir .

Coller un des morceaux de scratch à une extrémité de la sangle (garder l'autre pour coller sur la caisse).

le replier sur lui-même si possible de manière à pouvoir l'utiliser recto-verso.

Coller l'autre morceau au creux de la caisse du ukulélé.



Attacher l'autre extrémité de la sangle autour de la tête, entre les mécaniques et le sillet, en passant sous les cordes.



Besoin d'une sangle ? Le président résoud votre problème !

Passer la sangle autour du cou, la faire redescendre sur le torse et la fixer(scratch) sous l'instrument .

Régler à votre convenance au niveau de la partie têtale.

Il convient de maintenir légèrement l'ukuléle avec l'avant-bras pour éviter le déséquilibre vers l'avant.

Merci Mr le Président !